

Letku	Sisä-Ø tuumaa	Pienin taivutussäde mm	Suurin käyttöpaine bar
1-teräskudosisvahvisteiset			
1SN-04	1/4	100	225
1SN-06	3/8	130	180
1SN-08	1/2	180	160
1SN-10	5/8	200	130
1SN-12	3/4	240	105
1SN-16	1	300	88
1SN-20	1 1/4	420	63
1SN-24	1 1/2	500	50
1SN-32	2	630	40
2-teräskudosisvahvisteiset			
2SN-04	1/4	100	400
2SN-06	3/8	130	330
2SN-08	1/2	180	275
2SN-10	5/8	200	250
2SN-12	3/4	240	215
2SN-16	1	300	165
2SN-20	1 1/4	420	125
2SN-24	1 1/2	500	90
2SN-32	2	630	80

Letku	Sisä-Ø tuumaa	Pienin taivutussäde mm	Suurin käyttöpaine bar
3-teräskudosisvahvisteiset			
HI 33-08	1/2	160	470
HI 33-10	5/8	210	410
HI 33-12	3/4	260	375
HI 33-16	1	310	310
4-teräskudosisvahvisteiset			
HI 123-04	1/4	150	480
HI 123-06	3/8	180	445
HI 123-08	1/2	230	415
HI 123-10	5/8	250	350
HI 123-12	3/4	280	420
HI 123-16	1	340	380
HI 123-20	1 1/4	460	350
HI 123-24	1 1/2	560	290
Sileäpintaisteflonletkut			
TEFLON-04	1/4	76	252
TEFLON-06	3/8	127	218
TEFLON-08	1/2	140	161
TEFLON-12	3/4	203	114
TEFLON-16	1	305	69